

ditronetwork













SOLUZIONI PER IL MONDO RETAIL FRANCHISING E GDO

www.ditronetwork.com



IL REGISTRATORE COMPATTO
E POLIEDRICO, PER L'INVIO
TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

iT ONE

-  INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI ALL' **AGENZIA DELLE ENTRATE**
-  DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO
-  DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO
-  SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE
-  PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA
-  STAMPA QR CODE (solo da PC)
-  GESTIONE SERVIZI IN CLOUD
-  MONITORAGGIO DA REMOTO **DWS**
-  CASSETTO FISCALE
-  INSTALLAZIONI POSSIBILI: VERTICALMENTE, O ORIZZONTALMENTE
-  SCONTRINO DIGITALE
-  TASTIERA VIRTUALE



Bilancia



Scanner



Kitchen
printer



Display
esterno



EFC
POS



Cassetto



Barriera
di cassa



PC

COLLEGAMENTI POSSIBILI



RT NATIVE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

STAMPANTE: telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo da 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta parziale e totale - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'

DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: interno sotto sigillo

DISPLAY CLIENTE:

LCD 2x20 alfanumerico retroilluminato su torretta regolabile

VFD 2X20 a fissaggio su stampante, disponibile per posizione orizzontale e verticale

TASTIERA: tastiere esterne 32 o 66 tasti meccanici con display operatore 2x20 retroilluminato orientabili

CONNESSIONI:

2 porte dedicate per tastiere e display

2 Porte seriali RS232

1 USB frontale

1 microUSB

1 Ethernet

1 Wi-Fi (optional)

RJ11

FUNZIONI AVANZATE: permette di stampare Barcode, QRcode, e grafica su documenti non fiscali, con massima velocità (solo da PC)

DRIVER: proprietari Windows e Linux, UPOS, Web Services

ALIMENTAZIONE: 24V 3A

DIMENSIONI: 156 x 227 x 152 mm (L x P x A)

*Le funzionalità sono puramente indicative; in modalità RT possono differire

■ Grigio grafite

**INSTALLAZIONI POSSIBILI:**

verticalmente o orizzontalmente

**ACCESSORI:**

tastiera meccanica 32/ 66 o 28 tasti

display cliente LCD 2x20 regolabile

VFD 2x20 con fissaggio sulla stampante

 Sensori "quasi fine carta"
e "fine carta"

 Wi-Fi



Porta USB frontale
per estrazione file .xml



 Tasti meccanici e LED luminosi:
avanzamento carta, reset e restore



Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) - Italy

e-mail: info@ditronnetwork.com

sito: www.ditronnetwork.com